

GF JRG socket for conduit d16

1158612



Informazioni GF JRG socket for conduit

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG socket for conduit d16

1158612



Measurements

Diametro_interno_di 25

Misura Z d2 28

Product code

Item no EAN 7613263026583

Item no GF 355505501

Item no GTIN 07613263026583

Item no LVI 2075158

Dimensioni

Altezza unità articolo 32

Lunghezza unità articolo 65

Peso unitario dell'articolo 0,015

Larghezza unità articolo 32

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900067119

Altezza imballo PL1 130

Lunghezza imballo PL1 240

Quantità imballo PL1 40

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Volume di imballaggio PL1 0,005304

Peso imballo PL1 0,65

Larghezza imballo PL1 170

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com