


GF JRG tappo a pressione 1/2"

1158655



Informazioni GF JRG tappo a pressione

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d_{12} und d_{16} kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG tappo a pressione 1/2"

1158655



Product code

Item no EAN	7613263025951
Item no GF	355564103
Item no GTIN	07613263025951
Item no LVI	2075196
Item no RSK	1872484

Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067317
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	75
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00046875
Peso imballo PL1	1,21
Larghezza imballo PL1	125

Documenti tecnici

Download documenti

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com