


GF JRG Sanipex piastra di montaggio GIS d20

1158673



Informazioni GF JRG Sanipex piastra di montaggio GIS

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex piastra di montaggio GIS d20

1158673



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	223
Lunghezza (l2)	153
Misura Z h1	111
Misura Z h2	98
Misura Z h3	71

Product code

Item no EAN	7613263025661
Item no GF	355566410
Item no GTIN	07613263025661

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	260
Peso unitario dell'articolo	1,19
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067447
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	260
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00338
Peso imballo PL1	1,29
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com