


GF JRG accoppiatore per guida parzializzazione d20

1158732



Informazioni GF JRG accoppiatore per guida parzializzazione

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG accoppiatore per guida parzializzazione d20

1158732



Measurements

Diametro_interno_di 29

Product code

Item no EAN 7613263024909

Item no GF 355588101

Item no GTIN 07613263024909

Item no LVI 2075172

Item no RSK 1872467

Dimensioni

Altezza unità articolo 30

Lunghezza unità articolo 37

Peso unitario dell'articolo 0,012

Larghezza unità articolo 37

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900067751

Altezza imballo PL1 80

Lunghezza imballo PL1 200

Quantità imballo PL1 50

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1 0,0032

Peso imballo PL1 0,605

Larghezza imballo PL1 200

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com