


**GF JRG pannello di accesso con sportello 526x546****1158736****Informazioni GF JRG pannello di accesso con sportello****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG pannello di accesso con sportello 526x546

1158736



### Product code

Item no EAN	7613263024817
Item no GF	355597201
Item no GTIN	07613263024817

### Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	650
Peso unitario dell'articolo	3,4
Larghezza unità articolo	530
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900551700
Altezza imballo PL1	20
Lunghezza imballo PL1	650
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00689
Peso imballo PL1	3,41
Larghezza imballo PL1	530

### Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)