


GF JRG pannello di accesso con sportello 526x852**1158738****Informazioni GF JRG pannello di accesso con sportello****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG pannello di accesso con sportello 526x852

1158738



Product code

Item no EAN	7613263024794
Item no GF	355597401
Item no GTIN	07613263024794

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	850
Peso unitario dell'articolo	5,06
Larghezza unità articolo	520
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900551724
Altezza imballo PL1	20
Lunghezza imballo PL1	850
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00884
Peso imballo PL1	5,07
Larghezza imballo PL1	520

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com