

GF JRG locking bolt

1158739



Informazioni GF JRG locking bolt

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG locking bolt

1158739



Product code

Item no EAN 7613263024770

Item no GF 355598201

Item no GTIN 07613263024770

Dimensioni

Altezza unità articolo 20

Lunghezza unità articolo 100

Peso unitario dell'articolo 0,13

Larghezza unità articolo 80

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900067775

Altezza imballo PL1 20

Lunghezza imballo PL1 100

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1 0,00016

Peso imballo PL1 0,14

Larghezza imballo PL1 80

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com