

GF JRG sleeve for conduit d12

1158763



Informazioni GF JRG sleeve for conduit

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG sleeve for conduit d12

1158763



Measurements

Diametro_interno_di 18

Product code

Item no EAN 7613263023773

Item no GF 355619701

Item no GTIN 07613263023773

Item no LVI 2075155

Item no RSK 1872423

Dimensioni

Altezza unità articolo 21.5

Lunghezza unità articolo 41

Peso unitario dell'articolo 0,004

Larghezza unità articolo 21.5

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900067850

Altezza imballo PL1 63

Lunghezza imballo PL1 175

Quantità imballo PL1 40

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1 0,00209475

Peso imballo PL1 0,165

Larghezza imballo PL1 190

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com