

GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN15

1158926

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: Optipress / Sanpress.



Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN15

1158926



Measurements

Diametro_interno_di	18
Lunghezza (l1)	131
Lunghezza (l2)	13
Z Misura h	87
z1	33
Z2	50

Product code

Item no EAN	7613263010360
Item no GF	350895613
Item no GTIN	07613263010360

Dimensioni

Altezza unità articolo	102
Lunghezza unità articolo	144
Peso unitario dell'articolo	0,43
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068956
Altezza imballo PL1	102
Lunghezza imballo PL1	144
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000778464
Peso imballo PL1	0,431
Larghezza imballo PL1	53

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com