


GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN20

1158927

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: Optipress / Sanpress.



Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN20

1158927



Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	146
Lunghezza (l2)	21
Z Misura h	105
z1	39
Z2	60

Product code

Item no EAN	7613263010353
Item no GF	350895614
Item no GTIN	07613263010353

Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	0,65
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068963
Altezza imballo PL1	123
Lunghezza imballo PL1	167
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001088673
Peso imballo PL1	0,656
Larghezza imballo PL1	53

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com