

## GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN32

**1158929**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: Optipress / Sanpress.



### Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress

#### Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN32

1158929



### Measurements

Diametro_interno_di	35
Lunghezza (l1)	196
Lunghezza (l2)	16
Z Misura h	130
z1	56
Z2	89

### Product code

Item no EAN	7613263010339
Item no GF	350895616
Item no GTIN	07613263010339

### Dimensioni

Altezza unità articolo	156.7
Lunghezza unità articolo	212
Peso unitario dell'articolo	1,54
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068987
Altezza imballo PL1	156.7
Lunghezza imballo PL1	212
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002325428
Peso imballo PL1	1,57
Larghezza imballo PL1	70

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)