


GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN40

1158930

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: Optipress / Sanpress.



Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Opti-/Sanpress DN40

1158930



Measurements

Diametro_interno_di	42
Lunghezza (l1)	226
Lunghezza (l2)	14
Z Misura h	148
z1	57
Z2	98

Product code

Item no EAN	7613263010322
Item no GF	350895617
Item no GTIN	07613263010322

Dimensioni

Altezza unità articolo	177
Lunghezza unità articolo	240
Peso unitario dell'articolo	2,508
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068994
Altezza imballo PL1	177
Lunghezza imballo PL1	240
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0038232
Peso imballo PL1	2,51
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com