


GF JRG LegioStop valvola Y Mapress DN50

1158938

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiali: bronzo, ottone, EPDM, plastica/metallo.
- Attacco: Mapress.



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y Mapress

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y Mapress DN50

1158938



Measurements

Diametro_interno_di	54
Lunghezza (l1)	282
Lunghezza (l2)	21
Z Misura h	169
z1	79
Z2	133

Product code

Item no EAN	7613263010247
Item no GF	350895625
Item no GTIN	07613263010247

Dimensioni

Altezza unità articolo	206.5
Lunghezza unità articolo	303
Peso unitario dell'articolo	3,23
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900069069
Altezza imballo PL1	210
Lunghezza imballo PL1	305
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0057645
Peso imballo PL1	3,24
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com