


## GF JRG LegioStop valvola a Y DN20

**1158946**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente ( $\leq$ DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica/metallo.
- Attacco: Sanipex MT.



### Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y

#### Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola a Y DN20

1158946



### Product code

Item no EAN	7613263010087
Item no GF	350895652
Item no GTIN	07613263010087

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,53
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	87
Lunghezza (l2)	42
Lunghezza (l3)	24
Z Misura h	105

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900339124
GTIN imballaggio PL2	06414900339131
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00056
Volume di imballaggio PL2	0,0075383

Peso imballo PL1	0,54
Peso imballo PL2	5,5
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)