

## GF JRG LegioStop valvola a Y Opti-/Sanpress DN20

**1158967**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: Optipress / Sanpress.



### Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y Opti-/Sanpress

#### Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola a Y Opti-/Sanpress DN20

1158967



### Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	147
Lunghezza (l2)	21
Z Misura h	105
z1	40
Z2	61

### Product code

Item no EAN	7613263009876
Item no GF	350895679
Item no GTIN	07613263009876

### Dimensioni

Altezza unità articolo	125
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	0,68
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900069267
Altezza imballo PL1	125
Lunghezza imballo PL1	167
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001106375
Peso imballo PL1	0,685
Larghezza imballo PL1	53

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)