


## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN12

### 1158972

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente ( $\leq$ DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: Mapress



## Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress

### Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN12

1158972



### Measurements

Diametro_interno_di	15
Lunghezza (l1)	123
Lunghezza (l2)	17
Z Misura h	87
z1	33
Z2	50

### Product code

Item no EAN	7613263009821
Item no GF	350895684
Item no GTIN	07613263009821

### Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,48
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115674
Altezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL1	140
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0007791
Peso imballo PL1	0,485
Larghezza imballo PL1	53

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)