


## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN20

**1158974**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente ( $\leq$ DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: Mapress



### Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress

#### Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN20

1158974



### Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	133
Lunghezza (l2)	27
Z Misura h	105
z1	35
Z2	56

### Product code

Item no EAN	7613263009807
Item no GF	350895686
Item no GTIN	07613263009807

### Dimensioni

Altezza unità articolo	125
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	0,67
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115698
Altezza imballo PL1	125
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00106
Peso imballo PL1	0,68
Larghezza imballo PL1	53

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)