


## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN32

### 1158976

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente ( $\leq$ DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: Mapress



## Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress

### Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN32

1158976



### Measurements

Diametro_interno_di	35
Lunghezza (l1)	178
Lunghezza (l2)	25
Z Misura h	130
z1	47
Z2	80

### Product code

Item no EAN	7613263009784
Item no GF	350895688
Item no GTIN	07613263009784

### Dimensioni

Altezza unità articolo	157
Lunghezza unità articolo	203
Peso unitario dell'articolo	1,6
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115711
Altezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002296
Peso imballo PL1	1,61
Larghezza imballo PL1	70

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)