


GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla DN25

1158982

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: Mepla.



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla DN25

1158982



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	182
Lunghezza (l2)	13
Z Misura h	117
z1	51
Z2	76

Product code

Item no EAN	7613263009722
Item no GF	350895694
Item no GTIN	07613263009722

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	195
Peso unitario dell'articolo	1,24
Larghezza unità articolo	142
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647700
GTIN imballaggio PL2	06414900134729
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL1	195
Lunghezza imballo PL2	200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,0016965
Volume di imballaggio PL2	0,0018
Peso imballo PL1	1,262
Peso imballo PL2	1,442
Larghezza imballo PL1	145
Larghezza imballo PL2	150

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com