


## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla DN25

**1158982**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: Mepla.



### Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla

#### Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla DN25

1158982



### Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	182
Lunghezza (l2)	13
Z Misura h	117
z1	51
Z2	76

### Product code

Item no EAN	7613263009722
Item no GF	350895694
Item no GTIN	07613263009722

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	195
Peso unitario dell'articolo	1,24
Larghezza unità articolo	142
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134729
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL2	200
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0018
Peso imballo PL2	1,442
Larghezza imballo PL2	150

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)