


GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit DN32

1159012

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: FlowFit



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y FlowFit DN32

1159012



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	225
Z Misura h	130
z1	59
Z2	92

Product code

Item no EAN	7613263113429
Item no GF	350895786
Item no GTIN	07613263113429

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	226
Peso unitario dell'articolo	1,88
Larghezza unità articolo	157
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115803
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	226
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00248374
Peso imballo PL1	1,883
Larghezza imballo PL1	157

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com