

GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN20

1159020

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente ($\leq \text{DN}50$) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile, con attacco di scarico.
- Temperatura: max. 90°C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: filettatura femmina.



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a sede dritta

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a sede dritta DN20

1159020



Measurements

Filettatura cilindrica G2	3/4
Filettatura femmina Rp1	3/4
LUNGHEZZA_L	75
Misura Z d	20
Z Measurement d4	53
Z Misura h	79
Z	23

Product code

Item no EAN	7613263009609
Item no GF	350895801
Item no GTIN	07613263009609

Dimensioni

Altezza unità articolo	97
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,49
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900339506
GTIN imballaggio PL2	06414900339513
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0004125
Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,5
Peso imballo PL2	5,1
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com