


GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 18mm

1159102

- Descrizione: free of acqua pockets and esente da manutenzione top, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, valve seat and valve stem made of acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: sistema ad innesto sudoFIT
- Approvato per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- acciaio inox pipes / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 18mm

1159102



Measurements

Diametro_interno_di	18
Lunghezza (l1)	98
Lunghezza (l2)	27
Z Misura h	87
z1	8
Z2	31

Product code

Item no EAN	7613263005540
Item no GF	351060416
Item no GTIN	07613263005540
Item no LVI	1749138

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	124
Peso unitario dell'articolo	0,401
Larghezza unità articolo	105.5
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116350
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	125
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00089375
Peso imballo PL1	0,403
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com