


## GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 35mm

**1159105**

- Descrizione: free of acqua pockets and esente da manutenzione top, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, valve seat and valve stem made of acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: sistema ad innesto sudoFIT
- Approvato per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- acciaio inox pipes / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



### Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT

#### Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 35mm

1159105



### Measurements

Diametro_interno_di	35
Lunghezza (l1)	164
Lunghezza (l2)	26
Z Misura h	130
z1	11
Z2	57

### Product code

Item no EAN	7613263005458
Item no GF	351060446
Item no GTIN	07613263005458
Item no LVI	1749141

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	189
Peso unitario dell'articolo	1,37
Larghezza unità articolo	157.5
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116367
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	190
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002128
Peso imballo PL1	1,372
Larghezza imballo PL1	160

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)