


GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 54mm

1159107

- Descrizione: free of acqua pockets and esente da manutenzione top, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, valve seat and valve stem made of acciaio inox
- Temperatura: max. 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: sistema ad innesto sudoFIT
- Approvato per i seguenti tipi di tubi e sistemi:
- (Per altre omologazioni, contattare il nostro servizio tecnico clienti).
- acciaio inox pipes / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubi in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y push sudoFIT 54mm

1159107



Measurements

Diametro_interno_di	54
Lunghezza (l1)	231
Lunghezza (l2)	21
Z Misura h	169
z1	14
Z2	79

Product code

Item no EAN	7613263111432
Item no GF	351060686
Item no GTIN	07613263111432

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	252
Peso unitario dell'articolo	2,99
Larghezza unità articolo	208
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116381
Altezza imballo PL1	208
Lunghezza imballo PL1	252
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00471744
Peso imballo PL1	3
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com