Scheda tecnica



GF JRG LegioStop UP raccordo di intercettazione a scomparsa DN20

1159128

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione nella parte superiore, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox, con attacco lungo
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop UP raccordo di intercettazione a scomparsa

Specifiche

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP raccordo di intercettazione a scomparsa DN20

1159128



Product code

Item no EAN	7613263034571
Item no GF	355566455
Item no GTIN	07613263034571

Dimensioni

Altezza unità articolo	145
Lunghezza unità articolo	225
Peso unitario dell'articolo	0,967
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	223
Misura Z d	Rp 3/4"
Misura Z d1	39
Misura Z d2	34
Z Measurement d3	71
Misura Z h1	22
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 110
Z Measurement h4	24
z1	23
Z2	170

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116510
Altezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL1	230

Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,004232
Peso imballo PL1	0,97
Larghezza imballo PL1	115

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+