


## GF JRG LegioStop UP raccordo di intercettazione a scomparsa DN20

### 1159128

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione nella parte superiore, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox, con attacco lungo
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina



## Informazioni GF JRG LegioStop UP raccordo di intercettazione a scomparsa

### Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

### Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP raccordo di intercettazione a scomparsa DN20

1159128



### Measurements

Diametro_interno_di	39
Misura Z d2	34
Misura Z h1	22
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 110
z1	23
Z2	170

### Product code

Item no EAN	7613263034571
Item no GF	355566455
Item no GTIN	07613263034571

### Dimensioni

Altezza unità articolo	145
Lunghezza unità articolo	225
Peso unitario dell'articolo	0,967
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116510
Altezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL1	230
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,004232
Peso imballo PL1	0,97
Larghezza imballo PL1	115

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)