

## GF Uponor S-Press PLUS adapter female thread FT 32-R1/2"

**1161264**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

### Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Diritto femmina FT

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## GF Uponor S-Press PLUS adapter female thread FT 32-R1/2"

1161264

## Measurements

|                    |      |
|--------------------|------|
| Filetto femmina Rp | 1/2  |
| LUNGHEZZA_L        | 49,5 |
| Lunghezza (l1)     | 15   |
| Lunghezza (l2)     | 28,3 |
| z1                 | 6,2  |

## Status

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2026-01-01 |
|--------------------------|------------|

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900330336  |
| Item no GF   | 35001161264    |
| Item no GTIN | 06414900330336 |
| Item no LVI  | 1720865        |
| Item no RSK  | 1885662        |

## Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 34    |
| Lunghezza unità articolo    | 49.5  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,133 |
| Larghezza unità articolo    | 34    |
| Item_UOM                    | St.   |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414900449076 |
| GTIN imballaggio PL3  | 06414900450294 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414900450393 |
| Altezza imballo PL1   | 89             |
| Altezza imballo PL3   | 95             |
| Altezza imballo PL4   | 708            |
| Lunghezza imballo PL1 | 176            |
| Lunghezza imballo PL3 | 277            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 5              |
| Quantità imballo PL3  | 20             |
| Quantità imballo PL4  | 1920           |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box    |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box         |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00211464  |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,004710385 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,67968     |
| Peso imballo PL1          | 0,702       |
| Peso imballo PL3          | 2,908       |
| Peso imballo PL4          | 304,168     |
| Larghezza imballo PL1     | 135         |
| Larghezza imballo PL3     | 179         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)