

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 50x4,6/200

1161414



Informazioni Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 50x4,6/200

1161414



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900330831

Item no GTIN 06414900330831

Dimensioni

Altezza unità articolo 200

Lunghezza unità articolo 295

Peso unitario dell'articolo 4,74

Larghezza unità articolo 198

Item_UOM Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900331029

Altezza imballo PL1 200

Lunghezza imballo PL1 295

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Volume di imballaggio PL1 0,011682

Peso imballo PL1 4,886

Larghezza imballo PL1 198

Documenti tecnici

Download documenti 

AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com