


## Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



### Informazioni Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

#### Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1/2
LUNGHEZZA_L	97
Lunghezza (l1)	51
Diametro esterno_do	31

### Status

Item Available From date 2025-12-10

### Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

### Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900619202
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	155
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000744
Peso imballo PL1	0,739
Larghezza imballo PL1	80

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)