


GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 20 50m

1185039

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X
- Spessore isolamento: 50% – d16–26: 10 mm, d32: 15 mm



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 50%

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 20 50m

1185039



Measurements

Diametro_interno_di	40
Spessore parete_s	2,5
Spessore parete_s1	10

Product code

Item no EAN	7613263118158
Item no GF	351620336
Item no GTIN	07613263118158
Item no LVI	1749192
Item no RSK	2005075

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,313
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900266611
GTIN imballaggio PL4	06414900267724
Altezza imballo PL1	800
Altezza imballo PL4	1744
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,192

Volume di imballaggio PL4	1,67424
Peso imballo PL1	16,15
Peso imballo PL4	132,8
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com