


GF JRGURED Combi backwash filter DN32

1185049

- composto da valvola di riduzione della pressione JRGURED combinata e filtro fine a controlavaggio (100 µm)
- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED Combi backwash filter

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi backwash filter DN32

1185049



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/2
Filetto femmina Rp	1/4
LUNGHEZZA_L	120
Misura Z h1	367
Misura Z h2	109
Z	60

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900209175
Item no GF	350692035
Item no GTIN	06414900209175

Dimensioni

Altezza unità articolo	477
Lunghezza unità articolo	125
Peso unitario dell'articolo	2,982
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900269124
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	606
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0135744
Peso imballo PL1	3,327
Larghezza imballo PL1	160

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com