


## GF JRGURED Combi backwash filter DN40

**1185050**

- composto da valvola di riduzione della pressione JRGURED combinata e filtro fine a controlavaggio (100 µm)
- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



### Informazioni GF JRGURED Combi backwash filter

#### Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi backwash filter DN40

1185050



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 3/4
Filetto femmina Rp	1/4
LUNGHEZZA_L	145
Misura Z h1	421
Misura Z h2	122
Z	73

### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	6414900209182
Item no GF	350692055
Item no GTIN	06414900209182

### Dimensioni

Altezza unità articolo	543
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	4,389
Larghezza unità articolo	145
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900269131
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	714
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0189924
Peso imballo PL1	4,829
Larghezza imballo PL1	190

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)