


GF JRGURED Combi backwash filter DN50

1185051

- composto da valvola di riduzione della pressione JRGURED combinata e filtro fine a controlavaggio (100 µm)
- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED Combi backwash filter

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi backwash filter DN50

1185051



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	2
Filetto femmina Rp	1/4
LUNGHEZZA_L	175
Misura Z h1	432
Misura Z h2	151
Z	88

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900209199
Item no GF	350692075
Item no GTIN	06414900209199

Dimensioni

Altezza unità articolo	584
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	6,423
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900269148
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	714
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0189924
Peso imballo PL1	6,863
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com