Scheda tecnica




GF JRGURED Combi manuale filtro controflusso DN50

1185051

- composto da valvola di riduzione della pressione JRGURED combinata e filtro fine a controlavaggio (100 µm)
- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite





Informazioni GF JRGURED Combi manuale filtro controflusso

Specifiche

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter


Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi manuale filtro controflusso DN50

1185051





Measurements

Filettatura_cilindrica_G	2 3/8
Filetto femmina Rp	1/4
LUNGHEZZA_L	175
Misura Z h1	432
Misura Z h2	151
Z	88

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900209199
Item no GF	350692075
Item no GTIN	06414900209199

Dimensioni

Altezza unità articolo	584
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	6,423
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900269148
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	714
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0189924

Peso imballo PL1	6,863
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+