


## GF iFit Placca d'allacciamento per profilo GIS 16/20-1/2

**1186418**

- Materiale: ottone senza piombo, resistente alla dezincatura, acciaio, zincato, plastica, gomma
- Collegamento: iFIT, filettatura femmina, sistema Geberit (GIS)
- senza collare di scarico per lavabo



### Informazioni GF iFit Placca d'allacciamento per profilo GIS

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit Placca d'allacciamento per profilo GIS 16/20-1/2

**1186418**



### Product code

Item no EAN	7611205913557
Item no GF	762102240
Item no GTIN	07611205913557

### Dimensioni

Altezza unità articolo	112
Lunghezza unità articolo	258
Peso unitario dell'articolo	0,925
Larghezza unità articolo	69
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	223
Lunghezza (l2)	153
Misura Z d2	10
Z Misura h	64
Misura Z h1	111
Misura Z h2	98
Misura Z h3	71

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545365
Altezza imballo PL1	107
Lunghezza imballo PL1	266
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,00355775
Peso imballo PL1	1,096

Larghezza imballo PL1

125

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)