

## GF JRG LegioStop Valvola a sede diritta S-Press PLUS d20

**1186891**

- Descrizione: privo di sacche d'acqua ed esente da manutenzione, volantino non ascendente ( $\leq$ DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox

- Temperatura: max. 90°C

- Pressione nominale: PN16

- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo

- Attacco: S-Press PLUS (DN12-25), S-Press (DN32-65)

### Informazioni GF JRG LegioStop Valvola a sede diritta S-Press PLUS

#### Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Valvola a sede diritta S-Press PLUS d20

**1186891**

### Product code

Item no EAN	6414900594974
Item no GF	350895942
Item no GTIN	06414900594974

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	126
Peso unitario dell'articolo	0,409
Larghezza unità articolo	87
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900614429
GTIN imballaggio PL2	06414900614436
Altezza imballo PL1	125
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	355
Lunghezza imballo PL2	242
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,01286875
Volume di imballaggio PL2	0,0159115
Peso imballo PL1	0,419
Peso imballo PL2	4,417
Larghezza imballo PL1	290
Larghezza imballo PL2	263

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)