

GF JRG LegioStop Valvola a sede diritta S-Press PLUS d40

1186894

- Descrizione: privo di sacche d'acqua ed esente da manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox

- Temperatura: max. 90°C

- Pressione nominale: PN16

- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo

- Attacco: S-Press PLUS (DN12-25), S-Press (DN32-65)

Informazioni GF JRG LegioStop Valvola a sede diritta S-Press PLUS

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Valvola a sede diritta S-Press PLUS d40

1186894

Product code

Item no EAN	6414900595001
Item no GF	350895945
Item no GTIN	06414900595001

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	224
Peso unitario dell'articolo	1,9
Larghezza unità articolo	128
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900614634
GTIN imballaggio PL2	06414900614627
Altezza imballo PL1	125
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	355
Lunghezza imballo PL2	242
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,01286875
Volume di imballaggio PL2	0,0159115
Peso imballo PL1	1,91
Peso imballo PL2	19,327
Larghezza imballo PL1	290
Larghezza imballo PL2	263

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com