Ürün veri sayfası



Uponor Klett bant rulosu special 20m 50mm

1007178

-Yüksek tutuculuk özelliğine sahip ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır; kirli ve ıslak ortamlarda derzlerin yapıştırılması için uygundur.
-1 rulo yaklaşık 20 m^2 alan için yeterlidir.



Hakkında Uponor Klett bant rulosu special

Şartname

-Klett yerden ısıtma panel sistemi, EN 13163 ve DIN 4108-10'a uygun EPS üzerine lamine edilmiş, cırt-cırt (hook-and-loop) sabitlemeye imkân veren Klett folyosundan oluşur.
-Sistem, Klett boruların yalıtım panellerine cırt-cırt prensibiyle sabitlenmesine dayanır.
-EN 13501-1'e göre yangın sınıflandırması E sınıfıdır.
-DIN 4102'ye uygun, yapı malzemesi sınıfı B2 olan standart yanıcılık özelliğine sahiptir.
-Uzun kenarında kendinden yapışkanlı bant bulunmaktadır.
-Panel üzerindeki folyo, 100 × 100 mm ızgara desenine sahip baskı ile işaretlenmiştir.

Uygulama

-Radyant yerden ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur.
-Çimento ve anhidrit esaslı şaplarla kullanım için tasarlanmıştır.

Sertifikasyon

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett bant rulosu special 20m 50mm

1007178



Technical Data

Item UOM	Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+