

## Uponor Base termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Kadranlı termostatta baskılı ölçek.
- Basit açma/kapama kontrolü (bimetal).
- Ayar aralığı, kadranın altındaki pimlerin hareketiyle mekanik olarak sınırlandırılabilir.
- Base ünitesi tarafından beslenir (Uponor Base kontrol ünitesi X-23).
- Ayar noktası aralığı: +5 °C ... +30 °C.
- Kablo: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Maksimum kablo uzunluğu: 100 m.
- Koruma sınıfı: IP30.
- Renk: RAL 9010.



### Hakkında Uponor Base termostat T-23 standard

#### Şartname

- 230 V standart kablolama.
- Yaygın kullanılan kablolama yöntemi ve kontrol mantığı.
- Standart açma/kapama zaman kontrolüne kolay entegrasyon.
- Opsiyonel: pompa kontrol mantığı.

#### Uygulama

Radyant ısıtma uygulamaları için kablolu oda sıcaklık kontrolü.

#### Sertifikasyon

CE, UKCA

## Uponor Base termostat T-23 standard 230V RAL9010 1058422



### Technical Data

Item UOM

Piece

### Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)