

Uponor Vario küresel vana NP G1-G1

1059132

- Nikel kaplamalı pirinç malzemeden üretilmiştir.
- G1 düz contalı dikey bağlantı için uygundur.
- 60 mm + kollektör uzunluğu.



Hakkında Uponor Vario küresel vana

Şartname

- Pirinç, nikel kaplı pirinç, çelik ve mühendislik plastiklerinden üretilmiş bileşenler
- Eurocone, dişli ve düz contalı bağlantılar
- Vario B, C, S, M, PLUS ve MAGNA kollektörleriyle uyumludur
- Vanalar, debimetreler, hava purjörleri, aktüatörler ve adaptörler içerir
- Isıtma ve soğutma uygulamaları için tasarlanmıştır

Uygulama

- Vario kollektör montajlarının tamamlanması ve genişletilmesi
- Debi regülasyonu, balanslama ve kapatma
- PEX, MLCP ve kompozit boruların bağlantısı
- Aktüatörler, sensörler ve kontrol ünitelerinin entegrasyonu
- Devreye alma, bakım ve sistem optimizasyonu

Uponor Vario küresel vana NP G1-G1

1059132



Technical Data

Item UOM	Set
Silindirik dış G1	1 inch
Silindirik dış G	1 inch
Z-measurement z1	46 mm

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com