Ürün veri sayfası



Uponor Renovis bileşen paketi 4-6x

1061165

- Uponor Renovis panellerinin mevcut ısıtma sistemine bağlanması için kullanılır.
- Maksimum 15 m² radyant ısıtma alanı için paket:

- 1 devrenin 4 x 3 Renovis Panel ile bağlanması (ΔT = 10 K) veya
- 1 devrenin 6 x 2 Renovis Panel ile bağlanması (ΔT = 5 K)

- İçerik:
- 60 m PE-Xa boru 20 x 2,0 mm
- 15 adet Ray 20 (L = 250 mm)
- 2 adet Q&E Kırmızı Kaplin 20–9,9
- 10 adet Q&E Kaplin 9,9–9,9
- 15 adet Q&E Tee 20–9,9–20
- 2 adet Kollektör bağlantısı 20–G3/4



Hakkında Uponor Renovis bileşen paketi

Şartname

-Renovis prefabrik ısıtma ve soğutma panel sistemi, 9,9 mm çapında gömülü borulara sahiptir.
-15 mm kalınlığında, elyaf takviyeli alçıpan panel esaslıdır.
-EN 13501-1 yangın sınıflandırmasına göre E sınıfındadır.
-Tanımlı kuru yapı alt konstrüksiyonlarına montaj için uygundur.

Uygulama

-Radyant duvar ve tavan ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur. -Kuru yapı uygulamaları için tasarlanmıştır.

Uponor Renovis bileşen paketi 4-6x

1061165



Technical Data

Item UOM	Set

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+