

Uponor Renovis bileşen paketi 4-6x


1061165

- Uponor Renovis panellerinin mevcut ısıtma sistemine bağlanması için kullanılır.
- Maksimum 15 m² radyant ısıtma alanı için paket:

- 1 devrenin 4 x 3 Renovis Panel ile bağlanması ($\Delta T = 10 K$) veya
- 1 devrenin 6 x 2 Renovis Panel ile bağlanması ($\Delta T = 5 K$)

- İçerik:

- 60 m PE-Xa boru 20 x 2,0 mm
- 15 adet Ray 20 (L = 250 mm)
- 2 adet Q&E Kırmızı Kaplin 20-9,9
- 10 adet Q&E Kaplin 9,9-9,9
- 15 adet Q&E Tee 20-9,9-20
- 2 adet Kollektör bağlantısı 20-G3/4



Hakkında Uponor Renovis bileşen paketi

Şartname


- Renovis prefabrik ısıtma ve soğutma panel sistemi, 9,9 mm çapında gömülü borulara sahiptir.
- 15 mm kalınlığında, elyaf takviyeli alçıpan panel esastır.
- EN 13501-1 yangın sınıflandırmasına göre E sınıfındadır.
- Tanımlı kuru yapı alt konstrüksiyonlarına montaj için uygundur.

Uygulama

- Radyant duvar ve tavan ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur. -Kuru yapı uygulamaları için tasarlanmıştır.

Uponor Renovis bileşen paketi 4-6x

1061165



Technical Data

Item UOM

Set

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com