

## Uponor Smatrix Wave röle modülü M-161 2x

**1071673**

- Uponor Smatrix Wave kontrol ünitesi veya Uponor Smatrix -Wave Pulse kontrol ünitesi için çift çıkışlı alıcı.
  - 2 adet potansiyelsiz veya canlı 230 V / 5 A çıkış.
  - Pompa / nem alıcı modu.
  - Pompa / ısıtma-soğutma geçiş modu.
  - Kazan / chiller modu.
  - Çalışma mesafesi: maksimum 30 m.
  - Koruma sınıfı: Class II IP30.
  - Renk: beyaz.
- İçerik:
- Uponor Smatrix Wave röle modülü M-161 2X.
  - Güç beslemesi.
  - Montaj malzemesi.



## Hakkında Uponor Smatrix Wave röle modülü M-161

### Şartname

- Tek bir sistemde en fazla 4 kontrol ünitesi.
- Çalışma voltajı: 230 V.
- Otomatik dengeleme, enerji kullanımını ve konforu optimize eder.
- Elektrikli kontrol.
- Kontrol ünitesi başına en fazla 6 oda termostadı ve 8 adet (24 V) aktüatör desteği.
- Pompa ve kazan röleleri.
- Vana ve pompa egzersiz fonksiyonu.
- Bağıl nem kontrolü.
- Yerden ısıtma/soğutma ve tavan soğutma kontrolünü bir arada sunar.
- Aktüatör başına maksimum güç girişi: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A pik).

#### Smatrix Wave Pulse:

- Uponor Smatrix Pulse Uygulaması üzerinden yerel erişim (Wi-Fi) veya uzaktan erişim (internet bağlantısı gereklidir) (R-208 ile).
- Yerel Wi-Fi bulunmadığında doğrudan erişim için geçici Wi-Fi erişim noktası (R-208 ile).
- Akıllı ev ekosistemi entegrasyonu (Amazon Alexa, Google Home) (R-208 ile).
- Çoklu konut kontrolü (R-208 ile).
- Uzaktan destek için üçüncü taraf erişimi (kullanıcı onayı gereklidir) (R-208 ile).
- Uponor Smatrix Pulse uygulaması üzerinden geçmiş ve trend analizi (R-208 ile).
- Zamanlayıcı programlama (R-208 ile).
- Konfor ayarları (R-208 ile).
- Besleme hattı tanılama fonksiyonları (R-208 ile).

### Uygulama

- Radyant ısıtma ve soğutma uygulamaları için kablosuz oda sıcaklık kontrolü.
- Ayar noktası aralığı: +5 °C ... +35 °C.

### Sertifikasyon

CE/ EAC

## Uponor Smatrix Wave röle modülü M-161 2x 1071673



### Technical Data

Item UOM

Piece

### Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)