

Uponor Smatrix Wave termostat style T-169 black D+ RH

1087817

- Algılanan oda sıcaklığını ve bağıl nemi ölçer ve görüntüler.
- Renk: siyah.
- Fonksiyonlar:
 - Isıtma veya soğutma talebi göstergesi.
 - Bağıl nem (RH) ölçüm değeri.
 - Konfor / ECO gösterimi.
 - ECO geri çekme ayarı.
 - Manuel ısıtma/soğutma geçiş fonksiyonu.
 - Oda bazında soğutmaya izin verme fonksiyonu.
 - Celsius veya Fahrenheit görüntüleme.
 - Çalışma modları: oda sıcaklığı (RT), dahili zemin maks/min ile (RFT), uzaktan sensör (RS), dış hava sensörü (RO).
 - Düşük pil uyarısı.
 - Sıcaklık kalibrasyonu.
 - Opsiyonel: zemin, uzaktan veya dış hava sensörü bağlanabilir.
- İçerik:
 - Uponor Smatrix Wave termostat D+RH Style T-169.
 - 1 adet CR2032 pil.
 - Montaj malzemesi.



Hakkında Uponor Smatrix Wave termostat style T-169 black D+ RH

Şartname

- Tek bir sistemde en fazla 4 kontrol ünitesi.
- Çalışma voltajı: 230 V.
- Otomatik dengeleme, enerji kullanımını ve konforu optimize eder.
- Elektrikli kontrol.
- Kontrol ünitesi başına en fazla 6 oda termostadı ve 8 adet (24 V) aktüatör desteği.
- Pompa ve kazan röleleri.
- Vana ve pompa egzersiz fonksiyonu.
- Bağıl nem kontrolü.
- Yerden ısıtma/soğutma ve tavan soğutma kontrolünü bir arada sunar.
- Aktüatör başına maksimum güç girişi: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A pik).

Smatrix Wave Pulse:

- Uponor Smatrix Pulse Uygulaması üzerinden yerel erişim (Wi-Fi) veya uzaktan erişim (internet bağlantısı gereklidir) (R-208 ile).
- Yerel Wi-Fi bulunmadığında doğrudan erişim için geçici Wi-Fi erişim noktası (R-208 ile).
- Akıllı ev ekosistemi entegrasyonu (Amazon Alexa, Google Home) (R-208 ile).
- Çoklu konut kontrolü (R-208 ile).
- Uzaktan destek için üçüncü taraf erişimi (kullanıcı onayı gereklidir) (R-208 ile).
- Uponor Smatrix Pulse uygulaması üzerinden geçmiş ve trend analizi (R-208 ile).
- Zamanlayıcı programlama (R-208 ile).
- Konfor ayarları (R-208 ile).
- Besleme hattı tanılama fonksiyonları (R-208 ile).

Uygulama

- Radyant ısıtma ve soğutma uygulamaları için kablosuz oda sıcaklık kontrolü.
- Ayar noktası aralığı: +5 °C ... +35 °C.

Sertifikasyon

CE/ EAC

Uponor Smatrix Wave termostat style T-169 black D+ RH 1087817



Technical Data

Item UOM

Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com