


Uponor Smatrix Base kontrolör Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- Uponor Smatrix Base kontrol ünitesi Pulse X-245 Bus 6X ile uyumludur.
- Koruma sınıfı: Class II IP20.
- Renk: beyaz.

- İçerik:

- Uponor Smatrix Base kontrol ünitesi Pulse X-245 Bus 6X.
- İlk adım talimatları ve güvenlik talimatları.
- Montaj malzemesi.



Hakkında Uponor Smatrix Base kontrolör Pulse X-245 BUS 6X

Şartname

- Tek bir sistemde en fazla 4 kontrol ünitesi.
- Çalışma voltajı: 230 V.
- Otomatik dengeleme, enerji kullanımını ve konforu optimize eder.
- Elektrikli kontrol.
- Kontrol ünitesi başına en fazla 6 oda termostatu ve 8 adet (24 V) aktüatör desteği.
- Pompa ve kazan röleleri.
- Vana ve pompa egzersiz fonksiyonu.
- Bağıl nem kontrolü.
- Farklı kablolama seçenekleri (daisy chain / yıldız).
- 4 telli BUS tesisatı.
- İletişim protokolü: RS485 seri veri yolu.
- Aktüatör başına maksimum güç girişi: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A pik).

Smatrix Base Pulse:

- Uponor Smatrix Pulse Uygulaması üzerinden yerel erişim (Wi-Fi) veya uzaktan erişim (internet bağlantısı gereklidir) (R-208 ile).
- Yerel Wi-Fi bulunmadığında doğrudan erişim için geçici Wi-Fi erişim noktası (R-208 ile).
- Akıllı ev ekosistemi entegrasyonu (Amazon Alexa, Google Home) (R-208 ile).
- Çoklu konut kontrolü (R-208 ile).
- Uzaktan destek için üçüncü taraf erişimi (kullanıcı onayı gereklidir) (R-208 ile).
- Uponor Smatrix Pulse uygulaması üzerinden geçmiş ve trend analizi (R-208 ile).
- Zamanlayıcı programlama (R-208 ile).
- Konfor ayarları (R-208 ile).
- Besleme hattı tanılama fonksiyonları (R-208 ile).


Uygulama

- Radyant ısıtma ve soğutma uygulamaları için kablolu oda sıcaklık kontrolü.
- Ayar noktası aralığı: +5 °C ... +35 °C.

Sertifikasyon

CE/ EAC

Uponor Smatrix Base kontrolör Pulse X-245 BUS 6X 1093017



Technical Data

Item UOM

Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com