


Uponor Smatrix Wave anten Pulse A-265

1093028

- Uponor Smatrix Wave kontrol ünitesi Pulse X-265 6X için yedek anten.
- Kablo uzunluğu: 3 m.
- Fiş: RJ45.
- Renk: beyaz.
- İçerik:
 - Uponor SPI Smatrix Wave anteni Pulse A-265 (sabit bağlantı kablosu dahildir).
 - Montaj malzemesi.



Hakkında Uponor Smatrix Wave anten Pulse A-265

Şartname

- Tek bir sistemde en fazla 4 kontrol ünitesi.
- Çalışma voltajı: 230 V.
- Otomatik dengeleme, enerji kullanımını ve konforu optimize eder.
- Elektrikli kontrol.
- Kontrol ünitesi başına en fazla 6 oda termostatu ve 8 adet (24 V) aktüatör desteği.
- Pompa ve kazan röleleri.
- Vana ve pompa egzersiz fonksiyonu.
- Bağıl nem kontrolü.
- Yerel ısıtma/soğutma ve tavan soğutma kontrolünü bir arada sunar.
- Aktüatör başına maksimum güç girişi: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A pik).

Smatrix Wave Pulse:

- Uponor Smatrix Pulse Uygulaması üzerinden yerel erişim (Wi-Fi) veya uzaktan erişim (internet bağlantısı gereklidir) (R-208 ile).
- Yerel Wi-Fi bulunmadığında doğrudan erişim için geçici Wi-Fi erişim noktası (R-208 ile).
- Akıllı ev ekosistemi entegrasyonu (Amazon Alexa, Google Home) (R-208 ile).
- Çoklu konut kontrolü (R-208 ile).
- Uzaktan destek için üçüncü taraf erişimi (kullanıcı onayı gereklidir) (R-208 ile).
- Uponor Smatrix Pulse uygulaması üzerinden geçmiş ve trend analizi (R-208 ile).
- Zamanlayıcı programlama (R-208 ile).
- Konfor ayarları (R-208 ile).
- Besleme hattı tanılama fonksiyonları (R-208 ile).

Uygulama


- Radyant ısıtma ve soğutma uygulamaları için kablosuz oda sıcaklık kontrolü.
- Ayar noktası aralığı: +5 °C ... +35 °C.

Sertifikasyon

CE/ EAC

Uponor Smatrix Wave anten Pulse A-265

1093028



Technical Data

Item UOM

Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com