Ürün veri sayfası



Uponor Siccus Mini XPS panel 10 Pce, 1200x600x15mm

1143589

- XPS panel 1.200 x 600 x 15 mm.
- Tam yüzey alüminyum ısı transfer tabakasına sahiptir.
- 100 mm eksen aralığında c-c entegre boru kanalları bulunur.
- Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9 mm ile kullanım için uygundur.



Hakkında Uponor Siccus Mini XPS panel

Şartname

-Uponor Siccus Mini, EN 1264'e göre tasarım B sınıfında, alüminyumdan üretilmiş tam yüzey entegre ısı iletken tabakaya sahip, düşük profil tasarımlı kuru tip bir yerden ısıtma sistemidir.
-Paneller, 100 mm boru aralığına sahip XPS 400 malzemeden üretilmiştir.
-Uponor Comfort Pipe 9,9 mm borular ile montaj için uygundur.

Uygulama

-Kuru yapı uygulamaları için radyant yerden ısıtma ve soğutma sistemleri.
-Doğrudan zemin uygulamasına uygundur.

Sertifikasyon

Siccus Mini Sertifikasyonları

-DINCERTCO 7F531-F (yüzer laminat)
-DINCERTCO 7F532-F (ahşap parke ile doğrudan zemin kaplaması)
-DINCERTCO 7F533-F (seramik karo, doğal taş ile doğrudan zemin kaplaması)
-DINCERTCO 7F534-F (vinil ve halı için alçı elyaf tabakası)

Siccus Mini XPS Sertifikasyonları

-DINCERTCO 7F514-F (seramik karo, doğal taş)
-DINCERTCO 7F515-F (yüzer laminat, ahşap parke)
-DINCERTCO 7F516-F (vinil ve halı için alçı elyaf tabakası)

Uponor Siccus Mini XPS panel 10 Pce, 1200x600x15mm

1143589



Technical Data

Item UOM	Set

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+